

RICOH
IM 600F
IM 600SRF



Soluzioni aziendali intelligenti

I dispositivi IM 600F e IM 600SRF di Ricoh sono funzionali e sempre attuali. Attraverso il collegamento al Cloud si adattano perfettamente alle molteplici esigenze aziendali.

Multifunzione 4-in-1 abilitati per il cloud

- Stampa, copia, scansione e fax
- Scansione in un unico passaggio
- Finisher per pinzatura interno (IM 600SRF)
- Periodici aggiornamenti automatici del firmware

Questi versatili multifunzione 4-in-1 offrono le funzioni di copia, stampa, scansione e invio fax. Sono inoltre abilitati per il cloud. L'alimentatore di serie a singolo passaggio SPDF (Single Pass Document Feeder) acquisisce gli originali fronte-retro con un unico passaggio caricandoli poi su servizi cloud come DropBox™ e Sharepoint™. Il dispositivo IM 600SRF è inoltre dotato di un finisher interno compatto che fascicola e pinza i documenti multipagina.

Smart Operation Panel di grandi dimensioni

- Interfaccia utente intuitiva
- App smart per risparmiare tempo
- Autenticazione sicura
- Ricoh Smart Integration



L'elevata produttività di questi multifunzione A4 monocromatici soddisfa i requisiti di stampa più impegnativi in termini di velocità e volume. La prima impeccabile stampa a 1.200 dpi viene effettuata in soli 6 secondi. I documenti multipagina invece vengono stampati alla straordinaria velocità di 60 pagine al minuto. L'eccezionale durata del tamburo garantisce prestazioni affidabili, riducendo al minimo le manutenzioni. Anche le interruzioni sono molto rare, grazie alla capacità di passare automaticamente e senza interruzioni da un cassetto all'altro.

Prestazioni affidabili e produttività elevata

- Risoluzione di 1.200 dpi
- Velocità di stampa pari a 60 ppm
- Capacità 2.600 fogli (max.)
- Manutenzione ridotta grazie al tamburo a lunga durata

Lo Smart Operation Panel assiste gli utenti. E' possibile connettersi al multifunzione e stampare/acquisire i documenti utilizzando lo smartphone o il tablet. I documenti riservati possono essere protetti con l'inserimento di password e bloccati in attesa del rilascio. E con l'autenticazione con un solo tocco, la sicurezza delle informazioni è garantita. Lo Smart Operation Panel supporta anche l'utilizzo di soluzioni per il workflow aziendale, come Streamline NX. Infine, la piattaforma Ricoh Smart Integration consente di scaricare nuove applicazioni per adattarsi ai molteplici requisiti aziendali.



RICOH IM 600F/IM 600SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
GENERALI		
Preriscaldamento		25,4 secondi
Prima copia: B/N		2,4 secondi
Velocità di stampa continua		60 ppm
Memoria: di serie		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Disco fisso: standard		320 GB
Peso	29 kg	40 kg
Dimensioni (L x P x A)	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIATRICE		
Copie multiple		Fino a 999 copie
Risoluzione		600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento		50 - 200%
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi dell'1%
STAMPANTE		
Processore		Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Linguaggio di stampa: standard		PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Linguaggio di stampa: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200/1 bit
Protocollo		TCP/IP, IPX/SPX
Sicurezza		WEF, WPA, WPA2
Interfacce di rete: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host tipo A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, Slot SD, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag
Interfacce di rete: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server (seconda porta di rete)
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolli di rete		TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019
Ambienti Mac		Macintosh OS X Native v10.11 o successivo
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
Ambienti SAP®		SAP® R/3®
SCANNER		
Simplex:		BN60 ipm Colore40 ipm
Duplex:		BN100 ipm Colore62 ipm
Risoluzione: massimo		600 dpi
Metodo di compressione dati		BN: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi Colore: JPEG
Formati file		TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, E-mail, Folder, USB
FAX		
PSTN, PBX		
Compatibilità		G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione		2 secondi
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps
Risoluzione: standard		8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione		61 spm
Memoria		Standard: 4 MB Con memoria SAF opzionale: 8 MB
Memoria SAF		Standard: 4 MB (circa 320 pagine) Opzionale: 60 MB (circa 4.800 pagine)
GESTIONE CARTA		
Formato carta		A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: di serie		600 fogli
Alimentazione carta: massimo		2.600 fogli
Uscita carta: di serie		500 fogli
Uscita carta: massimo		500 fogli
Grammatura carta		64 - 120 gr/m ²
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta da lettera, Busta, Etichetta, Lucidi

RICOH IM 600F/IM 600SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.500 W	Inferiore a 1.500 W
Assorbimento durante il funzionamento	758 W	749 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 88 W	Inferiore a 93,8 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione		Inferiore a 0,65 W
TEC*		0,84 kWh/settimana
* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3 (solo gestione del dispositivo), Device Manager NX		
OPZIONI CARTA		
4 cassette carta da 500 fogli Finisher pinzatore interno 50 fogli (IM 600SRF)		
ALTRE OPZIONI		
unità di collegamento Fax, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, lettore schede NFC		
MATERIALI DI CONSUMO		
Kit toner iniziale (durata)		11.000 stampe
Toner		Nero
Toner (durata)		40.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19798		

